

Sistema constructivo en seco

Sistema de Acabados



Masilla elástica para el tratamiento de juntas

Masilla de acabado elástico fino

Masilla de acabado elástico rústico

El complemento perfecto
para las placas de
fibrocemento **dryboard**.



Acabados
TOPTEC



Sistema constructivo en seco

Sistema de Acabados

La tecnología empleada en la creación de este producto le permite tener una alta adherencia a las Placas **dryboard**, resistencia a la intemperie y rayos UV, impidiendo el deterioro prematuro del acabado y potencializando la adherencia de las pinturas que se apliquen sobre este.

- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, guarde el sobrante, bien tapado y protegido, y úselo cuando quiera.

Recomendaciones de uso

- NO se deben mezclar con otros materiales.
- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite, etc.
- Cuando se hagan resanes, se debe aplicar el producto por capas para evitar descuelgue y fisuración.
- Pueden aparecer marcas en las juntas pero no fisuración.
- Se recomienda almacenarlo bajo techo, en un lugar fresco y ventilado.
- Se recomienda el uso de sellante de superficie en la placa antes de instalar.

Información Ambiental

Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Suelo:
 - Los desechos o residuos del producto deben disponerse.
 - El empaque del producto es un residuo reciclable.
- Agua:
 - Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua.

Importante

Tiempo de expiración del producto: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Aplicación del producto

1. Antes de aplicar algún tipo de masilla sobre la placa **dryboard** proceda a imprimir ambas caras y los bordes, para evitar que absorban humedad y se puedan pandear o delaminar.



Sistema constructivo en seco

2. Con una llana o espátula aplique MASILLA ELÁSTICA PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS TOPTEC sobre las juntas entre las placas y deje secar de 8 a 12 horas dependiendo de las condiciones atmosféricas de la zona.



3. Instale la cinta de fibra de vidrio sobre la junta y aplique una segunda mano de MASILLA ELÁSTICA PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS TOPTEC. Deje secar de 8 a 12 horas. El secamiento entre manos garantizará el correcto funcionamiento y la calidad del acabado final.



4. Realice el acabado final sobre las placas con MASILLA DE ACABADO ELÁSTICO FINO TOPTEC o MASILLA DE ACABADO ELÁSTICO RÚSTICO TOPTEC. El número de manos necesarias dependerá del tipo de acabado que desee realizar.

. Masilla de acabado elástico fino TOPTEC



. Masilla de acabado elástico rústico TOPTEC



Sistema constructivo en seco

Masilla elástica para tratamiento de juntas TOPTEC

LA MASILLA ELÁSTICA PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS TOPTEC, ha sido desarrollada para tratar las juntas en placas de fibrocemento **dryboard** en espacios interiores y exteriores.

Características

- Listo para usar.
- Alto poder llenante.
- Muy alta flexibilidad (elongación con recuperación).
- Resiste dilataciones y contracciones.
- Alta resistencia a la intemperie y a la humedad.
- Uso interior y exterior.
- Baja contracción al secar.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia a la malla de fibra de vidrio.
- Viscosidad adecuada, lo que permite que el producto no descuelgue durante la aplicación. (alto valor de cedencia).
- Buen tiempo de secamiento entre capa y capa.



Rendimiento

Rendimiento del producto: 8 a 10 m² / galón
40 a 50 m² / cuñete

El rendimiento real dependerá de la calidad de la superficie o del espesor de la capa aplicada.



Color	Grís claro
Apariencia	Cremosa
Densidad	1,5 + - 0,2 g/cm ³
% Sólidos	80 + - 3
Acabado	Medio
Ph	9 - 10

Sistema constructivo en seco

Masilla de acabado elástico fino TOPTEC

LA MASILLA DE ACABADO ELÁSTICO FINO TOPTEC, ha sido desarrollada para dar acabado liso a las placas de fibrocemento **dryboard**, muros prefabricados y sustratos que presenten movimientos, en espacios interiores y exteriores.

Características

- Lista para usar.
- Genera un acabado muy pulido.
- Muy alta elasticidad (elongación con recuperación).
- Resiste dilataciones y contracciones.
- Alta resistencia a la intemperie y a la humedad.
- Uso interior y exterior.
- Fácil aplicación.
- Excelente adherencia de la pintura.
- Viscosidad adecuada, lo que permite que el producto no descuelgue durante la aplicación (alto valor de cedencia).
- Buen tiempo de secamiento entre capa y capa.



Rendimiento

Rendimiento del producto: 6 a 7 m² / galón
30 a 35 m² / cuñete

El rendimiento real dependerá de la calidad de la superficie o del espesor de la capa aplicada.

Color	Blanco
Apariencia	Cremosa
Densidad	1,6 + - 2 g/cm ³
% Sólidos	78 + - 3
Acabado	Fino
Ph	8 - 9



Contactos

Masilla de acabado elástico rústico TOPTEC

LA MASILLA DE ACABADO ELÁSTICO RÚSTICO TOPTEC, ha sido desarrollada para dar acabado rústico a placas de fibrocemento **dryboard**, muros prefabricados y sustratos que presenten movimientos, en espacios interiores y exteriores.

Características

- . Alta Elasticidad.
- . Resiste dilataciones y contracciones.
- . Alta resistencia al agua, a la intemperie y a prefabricados de cemento.
- . Baja contracción al secar.
- . Muy fácil aplicación y repasado.
- . Excelente adherencia a malla de fibra de vidrio.

Rendimiento

Rendimiento del producto: 2 a 2.5 m² / galón
10 a 12 m² / cuñete

El rendimiento real dependerá de la calidad de la superficie o del espesor de la capa aplicada.

Color	Blanco
Apariencia	Cremosa
Densidad	1,5 + - 0.2 g/cm ³
% Sólidos	80 + - 3
Acabado	Granulado
Ph	8 -9



Contactos

Fabricamos felicidad, construimos sueños

FÁBRICA Y OFICINAS MANIZALES

Km 9 vía al Magdalena
PBX: (57) (6) 878 2600
FAX: (57) (6) 878 2609
A.A. 2471 Colombia

ZONA COSTA ATLÁNTICA

Costa Norte

Atlántico, Magdalena, Guajira y Cesar
Cel: 321 635 1536

Costa Sur

Sucre, Córdoba, Bolívar
Cel: 314 682 8331

ZONA OCCIDENTE

Valle

Cel: 314 682 8450

Valle y Cauca

Cel: 304 522 4652

Nariño y Putumayo

Cel: 323 491 8260

ZONA EJE CAFETERO

Cel: 318 282 6297

TOLIMA, HUILA Y CAQUETÁ

Cel: 323 564 7772

ZONA CENTRO

Norte

Norte de Bogotá y Norte de
Cundinamarca

Cel: 314 682 8342

Boyacá

Cel: 320 833 7360

Sur

Sur de Bogotá, Sur de Cundinamarca
Cel: 314 682 8333

ZONA META , CASANARE Y ARAUCA

Cel: 314 740 3608

ZONA SANTANDER

Cel: 314 682 8308

ZONA ANTIOQUIA

Cel: 314 682 8343

MERCADO INTERNACIONAL

Cel (57) 314 682 8313
minternacional@toptec.com.co

ASISTENCIA TÉCNICA

Cel (57) 314 771 4794
asistecnico@toptec.com.co

Síguenos

Nuestras redes sociales:

Toptec SA



e-mail: toptec@toptec.com.co

Servicio al cliente:

servicioalcliente@toptec.com.co

Línea servicio al cliente:

018000 968 666

